



U10-3GE



Gewicht	Rubber rupsen	kg	1050
Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm m3			0,024/0,020
Breedte van de bak		mm	400
Motor	Model		Cantoni
	Type		PSLg 112M4a
	Voltage	V	400
	Vermogen	kW	5.5
Lengte (buitenafmeting)		mm	2980
Hoogte (buitenafmeting)		mm	2230
Zwinksnelheid		omw/min	8.3
Breedte van de rubberrupsen		mm	180
Lengte (hart op hart) van de rupsen		mm	1010
Afm. van het duwblad (lengte x hoogte)		mm	570/990 x 200
Hydraulische pompen	P1, P2		tandwielpompe
	opbrengst	l/min	10,5 + 10,5
	hydraulische druk	Kgf/cm2	180
	P3		tandwielpompe
	opbrengst	l/min	3,1
Opbrekkracht	knikarm	daN (kgf)	540 (550)
	graafbak	daN (kgf)	1040 (1060)
Graafarm draaibaar (links/rechts)		graden	55/55
Extra circuit	opbrengst	l/min	21,0
	hydraulische druk	Kgf/cm2	180
Inhoud hydrauliektank/volledig circuit		l	12,5
Max. rijsnelheid (langzaam/snel)		Km/u	2,0/4,0
Gronddruk		Kgf/cm2	0,26
Bodemvrijheid		mm	140

